

产品规格

光纤配线架

简介

勒克提供了专为各种应用而设计的经典光纤配线架。该光纤配线架支持 2x 熔纤盘，1U 最大光纤熔接为 48 口 (LC) 或 24 口 (FC / SC / ST)。

该光纤配线架预装 2 x 24 光纤熔纤盘以及其他必要的配件，例如螺丝，魔术贴扣带和标识标签。



技术信息

最大容量	48 口 – LC 24 口 – FC / SC / ST
尺寸	44mm (H) x 482mm (W) x 355mm (D)
材质	钢
颜色	黑色 (RAL 9004)
配件	24 芯 熔纤盘 / M6 螺丝 / 魔术贴扣带

环境特性

储存和运输温度:	- 20°C to 70°C
运行和安装温度:	- 10°C to 60°C
RoHS 欧盟标准:	所有跳线组件均符合指令 2002/95/EC 的要求。

订购零件号

例子: FPP-1U06FCSM = 1U 6 口 FC SM 配线架

字符	F	P	P	-	A	B	C	D	E	F	G	H
例子	F	P	P	-	1	U	0	6	F	C	S	M

AB – 高度 (U)
1U = 1U

CD – 容量 (口)
06 = 06 12 = 12 24 = 24 48 = 48 (仅限 LC)

EF – 接口
FC = FC LC = LC SC = SC ST = ST

GH – 光纤种类
SA = 单模 APC SM = 单模 MM = 多模

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知