

产品规格

极细六类非屏蔽跳线，低烟无卤外皮

简介

勒克的极细六类非屏蔽跳线由4对紧密对绞的散心纯铜线芯组成，用于网络上的语音或数据传输。

极细六类非屏蔽跳线

28AWG的极细六类非屏蔽跳线外径仅为 $\varnothing 3.9\text{mm}$ ，使用低烟无卤外皮，并完全符合 ANSI/TIA-568-D.2 和 ISO 11801 Class E 的标准。

特点

- 符合六类网络布线标准
- 外径仅为 $\varnothing 3.9\text{mm}$
- 8针导体
- 弯曲灵活
- 使用 RJ45 网线接口
- 100%组件测试
- 25年系统保修

认证

- 欧盟RoHS和REACH
- ANSI/TIA-568-D.2; ISO 11801 Class E
- UL/ETL/DELTA/CE/POE+ 认证
- IEC60332-1-2
- IEC61935-2



应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-T (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)
- 六类网络布线应用


规格与包装

产品编号:	CSPUU6X - XXX - YY (XXX = 米, YY = 颜色)
类别:	六类
种类:	UTP (非屏蔽)
导体:	28 AWG 散心纯铜线芯
接口:	8针RJ45接口; 磷青铜, 接触区域镀有50U”的金
外皮:	低烟无卤
外径:	$3.9\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$
打线方式:	T568B
运行温度:	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
电子特性:	介电耐压: 1000 VAC (rms) 绝缘电阻: 500M Ω (min) 额定电流: 1.5A
机械特性:	插拔最少750个循环 抗拉强度: $\geq 20\text{lbs}$

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

订购零件号

例子: CSP-UU6X-001-GY = CAT 6 极细 UTP RJ-45 跳线, 低烟无卤外皮, 1m, 灰色



ABC - 长度	DE - 外皮颜色
00Z = 0.2 米 00H = 0.5 米 001 = 1 米 002 = 2 米 003 = 3 米 005 = 5 米	BK = 黑色 BU = 蓝色 GR = 绿色 GY = 灰色 OR = 橙色 RD = 红色 WH = 白色 YL = 黄色

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知