LUX COMMUNICATIONS
Let's Get Connected

产品规格
户外壁挂式光纤配线箱

简介

勒克的户外壁挂式光纤配线箱适用于光纤于室外环境的端接，熔接和互连。此配线箱可互连多达96条带FC / SC / ST 接头的光缆或192条带LC连接器的光缆。

此配线箱可安装于室外墙壁，适用于光传输终端的熔接分光，配线输出等功能。

技术信息

最大容量	尺寸 1: 192 口 (LC) or 96 口 (FC/SC/ST) 尺寸 2: 48 口 (LC) or 24 口 (FC/SC/ST) 尺寸 3: 24 口 (LC) or 12 口 (FC/SC/ST)
尺寸	尺寸 1: 400(H) x 500(W) x 200(D) mm 尺寸 2: 300 (H) x 400(W) x 100(D) mm 尺寸 2: 200 (H) x 230(W) x 58(D) mm
材质	钢
颜色	灰色 (RAL 7035) / 黑色 (RAL 9004)
配件	螺丝 / 魔术贴表带 / 熔纤盘

环境特性

储存和运输温度:	- 20°C to 70°C
运行和安装温度:	- 20°C to 70°C
RoHS欧盟标准:	所有跳线组件均符合指令2002/95/EC的要求。

特性

- 安装快速和简便
- IP 65 防护等级
- 可选 FC/LC/SC/ST 接头
- 带防盗锁

订购零件号

例子: FIPWMA-12-FC-GY-S = 12口 FC SM IP65 户外壁挂式光纤配线箱 (灰色 尺寸 3)

字符	F	I	P	W	M	A	–	A	B	–	C	D	–	E	F	–	G
例子	F	I	P	W	M	A	–	1	2	–	F	C	–	G	Y	–	S

AB – 容量（口）

ZZ = 空	96 = 96
12 = 12	H4 = 144
24 = 24	H9 = 192
48 = 48	

CD – 接头

FC = FC
LC = LC
SC = SC
ST = ST

EF – 颜色

GY = 灰色
BL = 黑色

GH – 尺寸

L = 尺寸 1 (Max: 96口 FC/SC/ST)
M = 尺寸 2 (Max: 24口 FC/SC/ST)
S = 尺寸 3 (Max: 12口 FC/SC/ST)

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

地址: 香港九龙长沙湾荔枝角道888號南商金融創新中心8樓A9室
电话: +852- 2808-1777 传真: +852- 2808-1799 网址: www.lux-comms.com

© 2023 LUX Communications Ltd 版权所有并保留所有权利.