

# 产品规格

## 超五类25对铠装双绞线, 低烟无卤外皮

### 简介

勒克超五类25对铠装双绞线用于支持超五类增强型链路和通道, 具有国际标准的物理和电气性能, 最高可达100MHz。

### 超五类25对铠装双绞线

24AWG (0.50) 超五类25对铠装双绞线由实心纯铜线芯组成, 并完全符合TIA / EIA-568-D.2 五类构件标准。

线身自带米表, 可在工程布线中按需要自由裁剪; 另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表, 帮助安装人员计算已使用的长度。



### 特点

- 每鼓305米(1000英尺) 或 500米的规格可供选择
- 24 AWG软导线
- LSZH外皮, 抗紫外线
- 提供25年的系统保修

### 认证

- 符合RoHs/REACH标准
- 火焰测试: IEC60332-1和IEC60332-3
- 含氧指数: ATM D2863
- 酸性气体测试: IEC60754-1&2
- ISO/IEC 11801; TIA/EIA-568-C.2

### 应用

- 语音
- T1
- Telco
- 10BASE-T
- 100BASE-T

### 规格与包装

<b>产品编号:</b>	CCUA5E025LSZ	<b>电子特性(20°C)</b>	1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100±15 延迟差异 (ns/100m) ≤ 45 额定传率: 70%
<b>类别:</b>	超五类	<b>包装:</b>	鼓
<b>导体 (1):</b>	实心纯铜 0.5mm 一般外径 ±0.005	<b>线长:</b>	305±1.5m
<b>绝缘层 (2):</b>	带颜色标记的PE	<b>安装温度:</b>	0°C ~ +70°C
<b>抗拉绳 (3):</b>	没有		
<b>屏蔽材料 (4):</b>	皱纹铝聚层压胶带		
<b>外被 (5):</b>	厚度: 1.0±0.2mm 外径: 16.5± 2mm 表面: 干净, 平滑 材质: LSZH 颜色: 按需求提供		
<b>安全地线:</b>	没有		
<b>表面印刷:</b>	字体高度: 3.0±0.3mm 颜色: 黑色 印刷错误: ≤ ±1%, 1m		

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知