

产品规格

适配器面板

简介

勒克提供不同的适配器面板以适合各种场景的应用，例如机架式光纤收容箱和壁挂式光纤配线箱，可实现各种预端接产品的互联，完成光纤的接入及端口输出。面板采用标准化插孔（RJ）门锁结构，插拨简易方便，确保长期稳定的机械性能和光学性能。

面板可选单模或多模的FC, LC, SC & ST 适配器。



技术信息

最大容量	24口 – LC 12口 – FC / SC / ST
尺寸	种类S: 32mm (H) x 155 mm (W) x 2mm (D) 种类L: 38mm (H) x 188 mm (W) x 2mm (D)
材质	钢
颜色	黑色 (RAL 9004) 灰色 (RAL 7035)
耐久性	500 次 $\Delta \leq 0.2\text{dB}$

环境特性

储存和运输温度:	- 20°C to 70°C
运行和安装温度:	- 20°C to 70°C
标准	
RoHS欧盟标准:	所有组件均符合指令 2002/95/EC 的要求。

订购零件号

例子: FAP-12FCSM-S-1-B = 12口 FC SM 适配器面板 (1-12) 黑色 - 种类S

字符	F	A	P	-	A	B	C	D	E	F	-	G	H	-	I
例子	F	A	P	-	1	2	F	C	S	M	-	S	1	-	B

AB – 光缆芯数	CD – 适配器种类	EF – 光纤种类	G – 型号	H – 编号	I – 颜色
08 = 8 芯 12 = 12 芯 24 = 24 芯 (LC Only)	FC = FC LC = LC SC = SC ST = ST	SA = 单模 APC SM = 单模 MM = 多模	S = 种类 S L = 种类 L	1 = 1-12 4 = 13-24 / 1-24 (LC only) 8 = 25-48 (LC only)	B = 黑色 G = 灰色

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知