

# 产品规格

## 六类非屏蔽跳线，低烟无卤外皮

### 简介

勒克的六类非屏蔽跳线由4对紧密对绞的散心纯铜线芯组成，用于网络上的语音或数据传输。

### 六类非屏蔽跳线

24AWG的六类非屏蔽跳线使用低烟无卤外皮，并完全符合 ANSI/TIA-568-D.2 和 ISO 11801 Class E 的标准。

### 特点

- 符合六类网络布线标准
- 24 AWG 散心纯铜线芯
- 8针导体
- 使用 RJ45 网线接口
- 100%组件测试
- 25年系统保修

### 认证

- 欧盟RoHS和REACH
- ANSI/TIA-568-D.2; ISO 11801 Class E
- UL/ETL/DELTA/CE/POE+ 认证
- IEC60332-1-2
- IEC61935-2



### 应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-T (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)
- 六类网络布线应用

### 规格与包装

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 产品编号: | CPCUU6X – XXX – YY (XXX = 米, YY = 颜色)                   |
| 类别:   | 六类                                                      |
| 种类:   | UTP (非屏蔽)                                               |
| 导体:   | 24 AWG 散心纯铜线芯                                           |
| 接口:   | 8针RJ45接口; 磷青铜, 接触区域镀有50U”的金                             |
| 外皮:   | 低烟无卤                                                    |
| 外径:   | 6.0mm ± 0.2mm                                           |
| 打线方式: | T568B                                                   |
| 运行温度: | -20°C ~ +60°C                                           |
| 电子特性: | 介电耐压: 1000 VAC (rms)<br>绝缘电阻: 500MΩ (min)<br>额定电流: 1.5A |
| 机械特性: | 插拔最少750个循环<br>抗拉强度: ≥ 20lbs                             |

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

## 订购零件号

例子: CPC-UU6X-001-GY = CAT 6 UTP RJ-45 跳线, 低烟无卤外皮, 1m, 灰色

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字符 | C | P | C | - | U | U | 6 | X | - | A | B | C | - | D | E |
| 例子 | C | P | C | - | U | U | 6 | X | - | 0 | 0 | 1 | - | G | Y |

### ABC - 长度

001 = 1 米  
002 = 2 米  
003 = 3 米  
005 = 5 米  
010 = 10 米  
015 = 15 米  
020 = 20 米  
025 = 25 米  
030 = 30 米

### DE - 外皮颜色

BK = 黑色  
BU = 蓝色  
GR = 绿色  
GY = 灰色  
OR = 橙色  
RD = 红色  
WH = 白色  
YL = 黄色

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知