

产品规格

迷你壁挂式网络配线架

简介

勒克提供8或12口的迷你壁挂式网络配线架，供不同场景的应用；另设有空载类型，便于设计和管理维护。



迷你壁挂式网络配线架

面板附有一个墙壁安装支架，该支架可将配线架牢固地安装到墙壁上，提供简便的电缆管理和适当的支撑；另设有标签条，便于布线分类管理和查询。



基于不同类型的RJ45网络模块，相关的传输性能完全符合ISO 11801和ANSI / TIA / EIA 568 D.2 的标准。

特点

- 8或12口可供选择
- 提供屏蔽或非屏蔽式
- 适配于任何RJ45网络模块
- 附带墙壁安装支架
- 适用于22-24 AWG实心或多股线缆
- 端口标识区域，便于日后系统升级和分类管理
- 25年系统保修

认证

- 欧盟 RoHS/REACH
- TIA/EIA-568-D.2; ISO 11801

应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-T (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)
- 适用于超五类，六类，超六类

规格

配线架:	冷轧薄板 (厚度 1.5mm)
理线环:	冷轧薄板 (厚度 1.5mm)
宽度:	210mm (8 口) / 270mm (12口)
颜色:	黑色
标识:	端口标识标签条
种类:	超五类，六类，超六类 (非屏蔽或屏蔽式)

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

订购零件号

例子: WCP-1U-08-U-F-6A = 1U 8口非屏蔽式网络配线架, 平面, 超六类

字符	W	C	P	-	A	B	-	C	D	-	E	-	F	-	G	H	
例子	W	C	P	-	1	U	-	0	8	-	U	-	F	-	6	A	
AB – 高度(U)				CD – 端口				E – 规格				FG – 平面或转角型				GH – 种类	
1U = 1U				08 = 8 口 12 = 12 口				U = 非屏蔽 S = 屏蔽				F = 平面				XX = 空载 5E = 超五类 6X = 六类 6A = 超六类	

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知